

СВЕТИЛЬНИКИ ДСП ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП Т8

НОВИНКА

Для общего освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Предназначены для установки светодиодных линейных ламп Т8 с цоколем G13 длиной 0,6 и 1,2 м.

Обновленный конструктив корпуса делает монтаж светильников быстрым и удобным. Возможно транзитное подключение до 15 светильников.



Источник света
LED T8



Транзитное
подключение



Гарантия
2 года



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Сальники IP65 в комплекте: 2 шт.
- Эффективная замена люминесцентных светильников ЛСП.
- Все способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной.
- Крепление в комплекте (за исключением тросов).
- Сменный источник света.*

Модель	Тип и размер ламп	Количество ламп	Цоколь	Подключение в линию, шт.	Габариты, мм (ДхВхШ)	Артикул
ДСП 2101	T8 600 мм	1	G13	до 15	660×85×70	LDSP0-2101-1X060-K01
ДСП 2102	T8 600 мм	2	G13	до 7	660×125×70	LDSP0-2101-2X060-K01
ДСП 2201	T8 1200 мм	1	G13	до 7	1265×85×70	LDSP0-2201-1X120-K01
ДСП 2202	T8 1200 мм	2	G13	до 5	1265×105×70	LDSP0-2202-2X120-K01

* Лампы в комплект поставки не входят.