

# Radian Lite

Классический встраиваемый светильник

LEDEL

Правильный свет –  
выгодный свет®



Офисы



Торговые центры



Рестораны



Декоративная подсветка

## Основные характеристики



**6 - 22 Вт**

Мощность



**IP 40**

Степень защиты



**5 лет**

Гарантия



**550 - 2300 лм**

Световой поток



**3000/4000/5000 К**

Цветовая температура



**Д**

Диаграммы

## Характеристики серии

Номинальное напряжение питания переменного тока, В **230<sup>1</sup>**

Частота, Гц **50**

Коэффициент мощности драйвера, л **0,9**

Коэффициент пульсации светового потока, % **≤ 1**

Температура эксплуатации, °C **от +1 до +35**


Вид климатического исполнения **УХЛ 4**

Класс защиты от поражения электрическим током **I**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

<sup>1</sup> Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов.

## Вес и габариты



Диаметр, мм  
**120 / 150 / 190 / 280**




Высота, мм  
**27**

Диаметр посадочного отверстия, мм  
**95 / 125 / 165 / 255**


<sup>2</sup> Значения соответствуют:  
Radian Lite 6 / 10 / 15 / 22

Вес, кг: **< 0,4**

## Radian Lite – доступный даунлайт от LEDEL



Светильник встраивается в гипсокартонные, реечные потолки, а также в подвесную систему грильято



Опаловый рассеиватель обеспечивает высокий уровень светопропускания и мягкий, не слепящий свет



Корпуса светильника выполнен из сплава алюминия, за счет охлаждающей поверхности позволяют достичь оптимальных показателей теплоотвода



На сайте компании можно  
подробно ознакомиться с  
полным каталогом продук-  
ции, узнать свежие новости

[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

ул. Шамиля Усманова, 31а  
г. Казань, Россия, 420095  
E-mail: [info@ledel.ru](mailto:info@ledel.ru)  
Тел: 8 (800) 100-30-30